

wentylator wyciągowy z bez-szczotkowym silnikiem inwerterowym (EC)



EEC wentylator ekstrakcyjny osiowy, niskoszumowy.

Nowoczesny, zaprojektowany do pokoi prysznicowych, łazienek, kuchni i innych pomieszczeń mieszkalnych gdzie wymagana jest **najwyższa jakość powietrza**.



Maksymalny poziom hałasu nie przekracza 32 dBA a minimalny tylko **15 dBA**. Współpracują z opcjonalnymi zewnętrznymi regulatorami prędkości, czujnikami ruchu, CO₂, wilgotności oraz lotnych związków organicznych (PM 2,5)



Ergonomiczny design z antystatyczną matową pokrywą. Kompaktowa, niewielkiej grubości konstrukcja, zabezpieczona izolacją antywibracyjną. Bardzo dobre parametry są gwarancją zadowolenia każdego użytkownika. Tak ze względów estetycznych jak i użytkowych.



Wentylatory EEC wyposażone są w **nowoczesne bez-szczotkowe silniki EC**. **Niski poziom hałasu**, doskonałe parametry aerodynamiczne oraz **oszczędność** nawet **50% energii** w porównaniu do konwencjonalnych silników **AC**.



WERSJE


230V DT praca 24h/7d z minimalną lub średnią prędkością (wybieraną podczas instalacji). Użycie wyłącznika oświetlenia lub innego zdalnego, przełącza wentylator na najwyższą prędkość, regulowaną minutnikiem 0-30 min z możliwością opóźnienia <2 min. dla uniknięcia niepotrzebnej pracy (np. nocą).

12V SELV DT praca 24h/7d z minimalną lub średnią prędkością (wybieraną podczas instalacji). Użycie wyłącznika oświetlenia lub innego zdalnego, przełącza wentylator na najwyższą prędkość, regulowaną minutnikiem 0-30 min z możliwością opóźnienia <2 min. dla uniknięcia niepotrzebnej pracy (np. nocą).

230V HDT praca 24h/7d z minimalną lub średnią prędkością (wybieraną podczas instalacji). Zadziałanie **zintegrowanego** czujnika wilgotności (regulacja 40-90%) lub użycie wyłącznika oświetlenia (lub innego zdalnego) przełącza wentylator na najwyższą prędkość, regulowaną minutnikiem 0-30 min. z możliwością opóźnienia <2 min. dla uniknięcia niepotrzebnej pracy np. w nocy.

12V SELV HDT praca 24h/7d z minimalną lub średnią prędkością (wybieraną podczas instalacji). Zadziałanie **zintegrowanego** czujnika wilgotności (regulacja 40-90%) lub użycie wyłącznika oświetlenia (lub innego zdalnego) przełącza wentylator na najwyższą prędkość, regulowaną minutnikiem 0-30 min. z możliwością opóźnienia <2 min. dla uniknięcia niepotrzebnej pracy np. w nocy.


wentylator wyciągowy z bez-szczotkowym silnikiem inwerterowym (EC)



Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy ErP 2009/125/CE oraz rozporządzenia UE 1256. Klasyfikacja: urządzenie wentylacyjne do zastosowań mieszkaniowych. Zgodne z EN 60335-2-80, EMC Dyrektywa 2014/30/UE, LVD Dyrektywa 2014/35/UE





Napięcie zasilania: 230 V 50Hz
Klasa izolacji: IPX4
Temperatura maksymalna: 40°C



Montaż na ścianie lub suficie z bezpośrednim wylotem na zewnątrz lub kanałem o długości do 6 m.

Zintegrowana klapa zwrotna zapobiegająca wlotowi zimnego (brudnego) powietrza z zewnątrz.

Boczne szpary wlotowe, zapewniają maksymalny przepływ powietrza, ograniczając jednocześnie do minimum odgłos pracy urządzenia.



A	ØB	C	D	Kg
160	98	80	38	0,9

EEC model	Prędkość wentylatora	Moc elektryczna W	Przepływ powietrza m ³ /h	Przepływ powietrza l/sek	Ciśnienie Pa	LpA@3m dB(A) *
230V DT 230V HDT	maksymalna	3,5	97	27	34	32
	średnia	0,8	49	13,6	10	16
	minimalna	0,5	29	8	4	15
12V SELV DT 12V SELV HDT	maksymalna	2,0	81	29	24	32
	średnia	0,8	49	19	10	16
	minimalna	0,5	30	9	4	15

*Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 3 metrów od wentylatora na otwartej przestrzeni.

